



# Roll up - System

Automatik-Spanngurt

# KONNEX

*Never roll up by hand again*

Gurtbreite	:	25 mm
Material	:	Hochfester Stahl
Oberfläche	:	blau verzinkt
Geprüft nach	:	DIN EN 12195-2
BS - Bruchlast	:	7,0 kN (700 daN)
LC - Zugkraft	:	3,5 kN (350 daN)
STF - Vorspannkraft	:	119 daN
Gesamtlänge	:	5,0 m



## Roll up - System 25mm mit sicherheits Aufrollarretierung



Art. Nr.: 8AQ25S050501W000

Mit einem Roll up - System ist Ihre Ladung schnell gesichert. Kein umständliches einführen des Gurtbandes in die Wickelwelle, kein freihängendes Gurtband nach dem Sichern der Ladung. Besonders einfach in der Handhabung. Durch die Aufrollautomatik steht das Gurtband während des Sicherungsvorgangs leicht unter Zug. Beim zu schnellen Wiederaurollen vom Gurtband, z.B. Loslassen vom Endbeschlag wird das System dank der sicherheits Aufrollarretierung in der Wickelspule mittels Sperrhebel blockiert und somit Verletzungen durch herumwirbelnde Endbeschläge vermieden, das Gurtband wird kontrolliert eingerollt.

Das Gurtband kontrolliert freigeben.



Ziehen Sie das Gurtband leicht heraus, um es zu entriegeln.

- die sichersten und intelligentesten rückziehbaren Ratschengurte der Welt
- der einzige aufrollbare Ratschengurt der Welt, der vom TÜV GS zertifiziert wurde
- schnell, einfach und sicher in der Anwendung
- eingebaute Feder zieht das Gurtband automatisch zurück und erleichtert so die Lagerung
- eingebaute Selbstverriegelung zur Kontrolle der Aufrollgeschwindigkeit
- sicherheits Aufrollarretierung bei zu schneller Rückzugsgeschwindigkeit, der beste Schutz für den Benutzer
- starkes und abriebfestes Polyester-Gurtband

Artikel mit weiteren Endbeschlägen erhältlich:



S-Haken



S-Haken mit Sicherung



Spitzhaken



Flachhaken mit Sicherung



**KONNEX B.V.**

Gezellenstraat 7  
NL - 3861 RD Nijkerk  
+31 33 2464128  
info@konnexgroup.nl

**KONNEX GmbH**

Friedrichstraße 295  
D - 42551 Velbert  
+49 2051 20738-0  
info@konnexgroup.de